

Schluss mit dem Gestank!

Styrolgeruch beim Handlaminat war gestern!

Das Organomineralharz ombran SC ist speziell für den Einsatz als Handlaminat in der Kanalisation entwickelt worden.

Das geruchsneutrale styrolfreie Reaktionsharz macht Atemschutz während der Verarbeitung unnötig und Anwohner werden vor unangenehmem Styrolgeruch geschützt.

ombran SC bietet zudem optimale Verarbeitungs- und Materialeigenschaften. So können Sie auch unter den schwierigen Rahmenbedingungen in der Kanalisation ein dauerhaftes Handlaminat sicher ausführen.

Ohne Atemschutz verarbeitbar

- Nahezu geruchsneutrales Organomineralharz

Hohe Dauerhaftigkeit

- Sehr gute chemische und mechanische Beständigkeit
- Gute Klebkraft auch auf mattfeuchten Untergründen
- Keine Blasenbildung, da hoch wasserdampfdiffusionsfähig

Optimale Verarbeitungseigenschaften

- Schnelle Durchhärtung auch in dünnen Schichten ohne Wärmezufuhr
- Flexibel zu beschleunigen und anzusteifen
- Keine Versiegelung zur Aushärtung erforderlich
- Schnell wasserbelastbar

Mit ombran SC können vielfältige Anwendungsbereiche für Handlaminat im Abwasserbereich abgedeckt werden:

- Anbindung von Schlauchlinern (Spiegel)
- Beschichtung von Gerinnen und Bermen
- Auskleidung von Schachtunterteilen
- BSK-beständige flächige Auskleidung
- Ergänzung zu GFK-Elementen und -Platten

**chemisch
hoch beständig**



Das ombran SC Komplettsystem

| | | |
|------------------------|----------------|---|
| ombran SC | Reaktionsharz | styrolfreies Organomineralharz |
| ombran SC Cat L | Katalysator | zum Beschleunigen und Ansteifen |
| ombran L 450 | Trägermaterial | reißbare ECR-Wirrfaserglasmatte (450 g/m ²) mit Pulverbindung |



Machen Sie Schluss mit dem Gestank!

Testen Sie das styrolfreie System ombran SC und überzeugen Sie sich von den Vorteilen bei Ihrer nächsten Sanierung mit Handlaminat!

EXPERTISE
UNDERGROUND SEWER SYSTEMS