



Die revolutionäre bitumenfreie einkomponentige Reaktivabdichtung

Technische Eigenschaften

- Verarbeitungszeit: > 90 Minuten*
- Regenbelastbar nach ca. 6 Stunden*
- Schnelle Durchtrocknung innerhalb von 24 Stunden*
- Farbe nach Durchtrocknung: hellgrau
- Hoch flexibel und rissüberbrückend
- Überstreich- und überputzbar
- Hohe Frost- und Alterungsbeständigkeit

*Bei 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchte.

Abhängig von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Untergrund und Nassschichtdicke verlängert bzw. verkürzt sich die Trocknungszeit.

- Ohne Strom sofort auf der Baustelle verwendbar
- Einfache Entnahme von Teilmengen
- Verarbeitung durch Rollen, Spachteln, Streichen oder Spritzen

Einsatzgebiete

- Abdichtung erdberührter Bauteile am Neubau
- Instandsetzung alter Bauwerksabdichtung (z. B. Bitumendickbeschichtungen)
- Reparatur von Bitumenschweißbahnen
- Sockelabdichtung
- Balkon- und Terrassenabdichtung
- Befestigung von Schutz- und Drainageplatten

EXPERTISE
WATERPROOFING